

WP-1008G



SWITCH DE ESCRITORIO 8 PUERTOS 10/100/1000



- Admite cinco puertos adaptativos de 10/100/1000 Mbps.
- Pequeño y liviano, fácil de transportar y tiene múltiples chips integrados.
- Fácil de operar.



Usos



Descripción General

El Dispositivo es un conmutador comercial de capa 2. Tiene un motor de conmutación de alto rendimiento y una gran memoria intermedia para garantizar una transmisión fluida de vídeo. Con un diseño completamente metálico y sin ventilador, el dispositivo presenta una gran capacidad de disipación de calor en la superficie de la carcasa. El Dispositivo es un conmutador no administrado, por lo que no es necesario configurarlo a través de la interfaz web, lo que simplifica la instalación.

Funciones

Diseño Robusto

Construido para durar, la arquitectura del conmutador lo hace altamente confiable y funciona con alta eficiencia sin parar. Conectar y usar sin complicaciones, no requiere ninguna configuración. Simplemente úselo después de encenderlo.

Rendimiento Optimizado

Todos los puertos pueden transmitir transmisiones a altas velocidades sin demora.

Fácil Instalación

Se admite la instalación tanto en escritorio como en pared, lo que lo hace adecuado para una amplia variedad de escenarios.

Specification	
Hardware	
Included Power Adapter	Yes
Ethernet Port	8
Ethernet Port Speed	10/100/1000 Mbps
Description of Function Slots	Port 1–8: 8 × 10/100/1000 Base-T
Power Supply	5 VDC; 1 A
Operating Temperature	0 °C to +45 °C (+32 °F to +113 °F)
Operating Humidity	5%–95% (RH)
Storage Temperature	–40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F)
Storage Humidity	5%–95% (RH)
Power Consumption	Idling: 0.5 W; Full load: 3.0 W

Performance	
MTBF	576.29 years
Switching Capacity	16 Gbit
Packet Forwarding Rate	11.904 Mpps
Packet Buffer Size	768 kbit
MAC Table Size	2K

General	
Statics Protection	Air discharge: 8 kV Contact discharge: 4 kV
Lighting Protection	Common mode: 2 kV
Net Weight	0.16 kg (0.35 lb)
Gross Weight	0.29 kg (0.64 lb)
Product Dimensions	132.9 mm × 62.4 mm × 24.0 mm (5.23" × 2.46" × 0.94")
Packaging Dimensions	136.0 mm × 55.0 mm × 153.0 mm (5.35" × 2.17" × 6.02")
Casing Material	Plastic
Installation	Desktop mount
Certifications	CE; FCC

