

ADC66

+RjD GH GDWRV WéFQiFRV
ADC688

Terminal de Red Óptica
4GE 2USB
2.4G 5G AC WiFi



1. Descripción general

El ADC668 es un Terminal de enrutamiento de Red Óptica inteligente (ONT) para las soluciones ZTE FTTH. Al utilizar la tecnología GPON los usuarios podrán disfrutar de acceso Ultra-banda ancha. El ADC668 soporta bandas de doble frecuencia 802.11ac y tiene altas capacidades de reenvío, lo cual asegura una excelente experiencia para servicios de voz, internet y streaming. Estas características convierten al ADC688 en la opción perfecta para el acceso a banda ancha.

2. Características de funcionalidad

- Puerto GPON WAN con velocidades de 1244Gbps (ascendente) / 2488Gbps (descendente)
- Puerto Ethernet WAN con velocidad de enlace de 1.25Gbps bidireccional.
- x4 Puertos GE Ethernet RJ45
- Soporte de 2x2 Ac WiFi hasta 1200Mbps
- x2 Puertos USB en modo host o dispositivo.
- Adaptador DC 12V y corriente máxima de 1.5A
- Temperatura de operación de -5°C hasta 50°C

3. Hardware

CPU chipset: ZTE ZX279128S

Memory Chipset: NT5CC256M16EP-EK + 8QG17MW874

WiFi chipset: MT7612EN + MT7603EN

ITEMS	DESCRIPCIONES
Marca	ZTE
Modelo	ADC668
Puerto de fibra	4GE+2USB+WiFi, SC SINGLE-MODE
Longitud de onda	Tx 1310nm, Rx 1490nm
Interfaz de fibra	SC/UPC
Sensibilidad RX	<-27dBm (1490nm)
WLAN	IEEE802.11b/g/n,2*2 MIMO, 2.4G/5G WiFi, antena externa (2dBi)
	2.4GHz: 2 x 2 MIMO 802.11b/g/n, 5GH: 2x2 MIMO 802.11a/n/ac
LAN	1*10/100/1000Mbps puertos Ethernet adaptables full/half duplex, interfaz RJ45
Capacidad de reenvío L2	Reenvío de paquetes de cualquier longitud a velocidad de cable
Capacidad de reenvío IPV4 L3	2Gbit/s con paquetes de cualquier longitud en dirección descendente
	1Gbit/s con paquetes de cualquier longitud en dirección ascendente
Capacidad de reenvío IPV6 L3	2Gbit/s con paquetes de cualquier longitud en dirección descendente
	1Gbit/s con paquetes de cualquier longitud en dirección ascendente
Método de configuración	NMS, web o TR069
Poder DC	Entrada del adaptador: 100-240 V AC, 50-60Hz
	Salida de adaptador: 11-14 V DC, 1A
Botones	Reset, Poder
Poder	8W
Operación	Temperatura de trabajo: -0-+40°C
	Humedad de trabajo: 5-59% (Sin condensación)
Dimensiones	205*140*37 (largo*ancho*alto)
Peso neto	200g