

# UPS

800VA/480W



## Descripción general de la serie

El sistema de alimentación ininterrumpida tiene un rendimiento excepcional y ofrece una salida muy estable. Se adapta fácilmente a entornos complejos, como redes eléctricas de red, y dispone de protección contra sobretensiones y sobrecarga. Diseñado para su comodidad, es plug and play y fácil de usar.

## Escena

Ideal para interiores, se requiere que el rango de temperatura sea de -5 °C a 40 °C y la humedad ambiental no supere el 90 %.

## Especificación Técnica

### Capacidad

Capacidad 800 VA

### Entrada

Voltaje de entrada 90–140 VAC

Corriente de Entrada 4.6 A

Freq. de entrada nominal 50/60 Hz

Factor de potencia 0.85

### Salida

Voltaje de salida 110 VAC  $\pm$  10%

Corriente de salida Mains supply: 4.3 A  
Battery powered: 3.4 A

Potencia de salida Mains supply: 480 W  
Battery powered: 380 W

Frecuencia de salida 50/60 Hz

- Se adapta fácilmente a diferentes entornos de redes eléctricas a través de su amplio rango de voltaje entre 90-140 V.
- Incluye AVR para garantizar que la salida de voltaje se mantenga estable.
- Cambia automáticamente los modos de suministro de energía cuando hay un corte de energía, sobretensión o subtensión, asegurando que la salida de voltaje permanezca estable.
- Admite carga y arranque en frío incluso cuando el dispositivo está apagado.
- Se protege cuando está sobrecargado, muy descargado o sobrecargado.

Tiempo switch	<10 ms
Onda de salida	Onda sinusoidal pura (modo electricidad principal) Onda sinusoidal modificada (modo batería)

### Batería

Batería integrada	Si
Tipo de batería	Lead -acid battery
Cantidad de Batería	12 V, 9 Ah × 1
Corriente de carga	≤2 A
Limite voltaje de carga	13.75 V
Tiempo de carga	Carga a 90% en 6 horas

### Indicadores

Luz indicador estatus	Funciona con batería: la luz roja parpadea una vez cada 6 seg. Suministro de red: La luz verde está encendida fija. Cargando mientras está apagado: la luz amarilla parpadea una vez cada 20 segundos. Cargando mientras está encendido: la luz verde está encendida fija y la luz amarilla parpadea una vez cada 20 segundos.
-----------------------	---

### Alarma

Indicador de alarma	Funciona con batería: emite una alarma cada 6 segundos. Baja potencia: emite una alarma cada 1 segundo. Sobrecarga: emite una alarma cada 0,5 segundos.
---------------------	---

### Protección

Protección	Sobrecarga, descarga pesada y sobrecarga.
------------	---

### Enchufes y conectores

Enchufe entrada	Estándar norteamericano
Largo del cable	1 metro (39,37 pies)
Socket Standard	Estándar norteamericano
Numero de enchufes	4

Estructura

Dimensiones producto	335 mm × 87 mm × 143 mm (13.19" × 3.43" × 5.63")
Dimensiones empaque	417 mm × 169 mm × 234 mm (16.42" × 6.65" × 9.21")
Material cubierta	Steel and plastic
Color	Black
Peso neto	5 kg (11.02 lb)
Peso	5.6 kg (12.35 lb)

Ambiente

Temp. operación	0 °C–40 °C (32 °F to 104 °F)
Humedad operación	0–90% RH
Temp. almacenado	0 °C–40 °C (32 °F to 104 °F)
Humedad almacenado	0–90% RH

Certificaciones

Certificaciones	CE
-----------------	----

Información

Tipo	SKU	Descripción
UPS	WP-800-480W	800VA/480W UPS

Dimensiones mm / pulgadas

