

UPS

1200VA / 720W



Descripción general de la serie

El sistema de alimentación ininterrumpida tiene un rendimiento excepcional y ofrece una salida muy estable. Se adapta fácilmente a entornos complejos, como redes eléctricas de red, y dispone de protección contra sobretensiones y sobrecarga. Diseñado para su comodidad, es plug and play y fácil de usar.

Escena

Ideal para interiores, se requiere que el rango de temperatura sea de -5 °C a 40 °C y la humedad ambiental no supere el 90 %.

Especificación Técnica

Capacidad

Capacidad	1200 VA
-----------	---------

Entrada

Voltaje de entrada	90–140 VAC
--------------------	------------

Corriente de Entrada	7 A
----------------------	-----

Freq. de entrada nominal	50/60 Hz
--------------------------	----------

Factor de potencia	0.85
--------------------	------

Salida

Voltaje de salida	110 VAC $\pm$ 10%
-------------------	-------------------

Corriente de salida	Mains supply 6.5 A Battery powered: 4.8 A
---------------------	--

Potencia de salida	Mains supply: 720 W Battery powered: 530 W
--------------------	---

Frecuencia de salida	50/60 Hz
----------------------	----------

- Se adapta fácilmente a diferentes entornos de redes eléctricas a través de su amplio rango de voltaje entre 90-140 V.
- Incluye AVR para garantizar que la salida de voltaje se mantenga estable.
- Cambia automáticamente los modos de suministro de energía cuando hay un corte de energía, sobretensión o subtensión, asegurando que la salida de voltaje permanezca estable.
- Admite carga y arranque en frío incluso cuando el dispositivo está apagado.
- Se protege cuando está sobrecargado, muy descargado o sobrecargado.

Tiempo switch	<10 ms
Onda de salida	Onda sinusoidal pura (modo electricidad principal) Onda sinusoidal modificada (modo batería)

Batería

Batería integrada	SI
-------------------	----

Tipo de batería	Lead -acid battery
-----------------	--------------------

Cantidad de Batería	12 V, 7 Ah $\times$ 1
---------------------	-----------------------

Corriente de carga	$\leq$ 2 A
--------------------	------------

Limite voltaje de carga	13.75 V
-------------------------	---------

Tiempo de carga	Carga a 90% en 6 horas
-----------------	------------------------

Indicadores

Luz indicador estatus	Funciona con batería: la luz roja parpadea una vez cada 6 seg. Suministro de red: La luz verde está encendida fija. Cargando mientras está apagado: la luz amarilla parpadea una vez cada 20 segundos. Cargando mientras está encendido: la luz verde está encendida fija y la luz amarilla parpadea una vez cada 20 segundos.
-----------------------	---

Alarma

Indicador de alarma	Funciona con batería: emite una alarma cada 6 segundos. Baja potencia: emite una alarma cada 1 segundo. Sobrecarga: emite una alarma cada 0,5 segundos.
---------------------	---

Protección

Protección	Sobrecarga, descarga pesada y sobrecarga.
------------	---

Enchufes y conectores

Enchufe entrada	Estándar norteamericano
-----------------	-------------------------

Largo del cable	1 metro (39,37 pies)
-----------------	----------------------

Socket Standard	Estándar norteamericano
-----------------	-------------------------

Numero de enchufes	6
--------------------	---

Estructura

Dimensiones producto	312 mm × 122 mm × 195 mm (12.28" × 4.80" × 7.68")
Dimensiones empaque	425 mm × 236 mm × 310 mm (15.43" × 9.29" × 12.20")
Material cubierta	Steel and plastic
Color	Black
Peso neto	8.4 kg (18.52 lb)
Peso	8.8 kg (19.40lb)

Ambiente

Temp. operación	0 °C—40 °C (32 °F to 104 °F)
Humedad operación	0—90% RH
Temp. almacenado	0 °C—40 °C (32 °F to 104 °F)
Humedad almacenado	0—90% RH

Certificaciones

Certificaciones	CE
-----------------	----

Información

Tipo	SKU	Descripción
UPS	WP-1200-720W	1200VA/720W UPS

Dimensiones mm / pulgadas

