

ACCESS POINT EAP235-WALL

AC1200

SKU: (P) EAP235-WALL



1. Descripción general

Marca	TP-LINK
Código	EAP235-WALL
Montaje	En pared
Frecuencia	2.4GHz y 5GHz
Dimensiones	143 × 86 × 20mm

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz	Subida: 1 puerto 10/100/ 1000 Mbps Ethernet Descarga: 3 puertos 10/100/ 1000 Mbps Ethernet (Un puerto soporta PoE OUT. El PoE OUT necesita que el equipo sea alimentado con 802.3at PoE+ y la salida de energía máxima es de 13W.)
Bloqueo de Seguridad Físico	Si
Botones	Reset
Fuente de Alimentación	802.3a f/802.3a t PoE
Consumo de Potencia	9.8 watts /24.4 watts (Salida PoE incluida)
Antenas	2 Antenas Banda Dual 2.4G Hz: 2*4dBi 5G Hz: 2*4dBi

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11a /b/g/n/ac
Tasa de Señal	5G Hz: Hasta 867M bps 2.4G Hz: Hasta 300M bps
Funciones Inalámbricas	16 SSIDs (Hasta 8 SSIDs en cada banda) On/Off Radio WiFi Asignación Automática de Canales Control de Potencia de Transmisión (Ajuste en dBm) QoS(WMM) MU-MIMO Band Steering Beamforming Balanceo de Carga Limitador de Velocidad Agendar Reboot Agendar Emisión Inalámbrica Estadísticas WiFi en base a SSID/AP/Cliente
Seguridad Inalámbrica	Autenticación Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento Inalámbrico entre Clientes Mapeo VLAN por SSID Puerto LAN local basado en VLAN Detección AP no deseado Soporte 802.1X 64/128/ 152- bit WEP, WPA/WPA2- PSK, WPA/WPA2-Enterprise
Potencia de Transmisión	CE: ≤20 dBm (2.4 GHz, EIRP) ≤23 dBm (5 GHz, EIRP) FCC: ≤21 dBm (2.4 GHz) ≤21 dBm (5 GHz)

GESTIÓN

Omada App	Si
Centralized Management	• Controlador basado en la nube Omada • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada
Cloud Access	Si (a través de OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller o Omada Software Controller)
Alertas por Correo Electrónico	Si
LED de control ON / OFF	Si
Control de Gestión de Acceso MAC	Si
SNMP	v1,v2c
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto	Local/Remoto Syslog
SSH	Si
Gestión basada en Web	HTTP/HTTPS
Gestión L3	Si
Gestión Multi-sitio	Si
VLAN de Gestión	Si

OTROS

Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del Paquete	Punto de Acceso Omada AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit de Pared EAP235-Wall Guía de Instalación Tornillos de Montaje
Requisitos del sistema	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, MAC (navegador web)
Factores Ambientales	Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10% ~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5% ~90% sin condensación